

# Proyecto:

Imprimación Universal mono componente en ase  
isol ente y esta ili ante e  
s per icies para la posterior  
aplicación e r a aint  
ermo ry I eal para  
al ani a os al minio y  
s per icies con poca porosi a  
e cer micas m rmol etc

# Industria:



# Producto:



# SurfaMix Universal Primer

# Beneficios:

- Formula i aci n para super icies per icies m s di ciles: gal anidadas de aluminio idri
- ricas en inc y poca porosidad
- Puede usarse como imprimaci n
- uni ersal para co erturas monocapa
- esistente a la intemperie y Vs
- No amarillea ni crea manc as en
- capas posteriores
- Ba a iscosidad rmula de alta
- penetraci n
- Compati le con posteriores capas de
- pintura acr lica
- e un solo componente
- Pigmentado en un lanco luminoso
- para acilitar su aplicaci n
- ecado r pido

# Aplicaciones:

mprimaci n uni ersal para  
cual uier super icie constructi  
y en especial para super icies  
gal ani adas y con poca  
porosidad deal como  
imprimaci n pre ia al uso de  
pinturas acr licas e puede usa  
como sellador en mamposter a

ur a i ni ersal Primer est asado en una resina especial  
dise ada de a a iscosidad y r pido secado ue se  
per icies m s di ciles: gal anidadas de aluminio idri  
poca porosidad tales como aldosas cer micas o m rmol Crea  
capa de i aci n para la posterior aplicaci n de pinturas con  
agua como las de la familia ur aPaint ermo ry am  
para super icies porosas de masoner a donde actua como sellado  
ur a i ni ersal Primer es de r pido secado al tacto y tie  
corto tiempo de curado tremadamente resistente a la intemper  
y a los rayos V de para sellar su stratos ituminosos u  
puedam crear manc as amarillentas u aplicaci n se con ier  
una mem rana el stica ue soporta la e pansi n contracci  
temperatura y e ita las grietas

Properties	Application Note
ol ent ased polymer solu on	ur Apaintion: 000 00
ni eral Primer is not considered an	000000
o idant ensity:	VOC 0000 00
(Volitile Organic Compounds):	a imum 00000000
VOC content limit alue ( irecti	00000000
C )o t e product (c	000000 A i
One pac per ormance coatings	ypeet B): 0000000000
g ( ) a imum VOC	000000 t o
t is product is g	000000000
Safety & Storage	000 000
0000000000	000000000
0000000000	00000000000000
00000000000000000000	000000000
00000000000000000000	0 0 0000 00 00
00000000000000000000	00000000000
00000000	0000000000
00000000000000000000	0 0 00 00 00
00000000000000000000	0000000000000000
00000000	0000000000000000
00000000000000000000	00 00 00 00
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00 000